

Biocida Membranas

FICHA TÉCNICA

Producto: Biocida para membranas

Nombre comercial: Microtreat TF™

Aplicaciones: Control microbiológico para sistemas OI/UF/NF

Microtreat TF™ es un agente desinfectante no oxidante diseñado para controlar la bioincrustación de compuestos de película delgada y membranas de acetato de celulosa. Es efectivo en una alimentación continua, en baños de inmersión estáticos y en un método concentrado de inyección en caliente. Más seguro de usar que el formaldehído, el cloro o el peróxido de hidrógeno; utiliza un proceso de "sofocación" para suprimir microorganismos. El **biocida para membranas** controla eficazmente los microorganismos sin crear niveles elevados de TOC, por lo que es una alternativa superior para el control de microorganismos.

PRESENTACION: CANECA DE 45 LBS

ESPECIFICACIONES

Alimentación continua	La dosis recomendada es 3-5 ppm por inyección continua
Remojo estático	Remojo estático en una solución al 1% (1:100 %V/V) durante una hora de forma periódica. (Para las membranas de acetato de celulosa, la solución debe acidificarse a pH: 4-6)
Recirculación	Recircule una solución al 20% (20:100 %V/V) durante un mínimo de una hora (no se recomienda para membranas de acetato de celulosa)

ECUADOR: De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307 – Quito.

US Headquarters: 9995 NW 9th St. Circle. Suite # 3, 33172 Miami, FL.



+593 2 2808126 / +593 95 993 7424



www.sanitronEC.com



info@sanitronEC.com