

# Polímero Catiónico

## FICHA TÉCNICA

**Producto:** Poliacrilamida Catiónica

**Nombre comercial:** Poliacrilamida catiónica

**Aplicaciones:** Tratamiento de efluentes municipales e industriales y agua potable

La **poliacrilamida catiónica SANICA** es un floculante sólido catiónico único. Las cargas y las estructuras moleculares han sido especialmente diseñadas para su uso en acondicionamiento de lodos, procesos de tratamiento de agua residual y clarificación de agua en una amplia variedad de industrias. Este floculante es especialmente recomendado para procesos de floculación avanzados donde se necesitan mayores niveles de clarificación.

### PRESENTACION: FUNDA DE 25 KG

### ESPECIFICACIONES

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Color                                | Blanco                         |
| Apariencia                           | Polvo cristalino               |
| Olor                                 | Inodoro                        |
| Densidad/Gravedad específica         | 0.75 (densidad aparente, g/mL) |
| Densidad de vapor                    | No aplicable                   |
| Porcentaje de volátiles (% por peso) | 7-8                            |
| pH                                   | 3-5 como solución              |
| Saturación en el aire (% por vol.)   | No aplicable                   |
| Solubilidad en agua                  | Limitada por la viscosidad     |
| Temperatura de autoignición          | 150°C (302°F)                  |
| Temperatura de descomposición        | 150°C (302°F)                  |

**ECUADOR:** De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307 – Quito.

**US Headquarters:** 9995 NW 9th St. Circle. Suite # 3, 33172 Miami, FL.



+593 2 2808126 / +593 95 993 7424



[www.sanitronEC.com](http://www.sanitronEC.com)



[info@sanitronEC.com](mailto:info@sanitronEC.com)