

Filtración Multimedia SaniCarb CSC 850


Comercial

Los sistemas de filtración multimedia de carbón activado son efectivos en la eliminación de contaminantes debido a su alta porosidad y elevada capacidad de adsorción. **SaniCarb CSC 850** es un carbón activado granular de alta calidad elaborado a base de carbón vegetal de cáscara de coco y activado por procesos a vapor. Es ideal para eliminar compuestos orgánicos volátiles, agroquímicos, olor y sabor del agua. Además, es efectivo en la remoción de agentes oxidantes como el cloro y el ozono.

Nuestros sistemas ofrecen una solución efectiva para mejorar la calidad del agua en una amplia variedad de aplicaciones como conjuntos habitacionales, negocios, hospitales, hoteles, restaurantes, entre otros. Contamos con equipos de vanguardia y medias filtrantes de alta calidad para garantizar a nuestros clientes un funcionamiento correcto y eficiente que se traduce en los siguientes beneficios.



- Mayor área de superficie con una estructura altamente porosa.
- Medio filtrante uniforme de alto rendimiento y estable a lo largo del tiempo.
- Retención de moléculas no deseadas, como compuestos orgánicos, productos agroquímicos, neutralización de oxidantes, entre otros.
- Sistemas con pantalla de fácil operación y control, diagnósticos detallados, salidas programables e interconectividad con dispositivos móviles.
- Operación manual o automática del sistema según las necesidades del cliente.



Especificaciones técnicas Sistema SaniCarb CSC 850

Dimensiones tanques	Capacidad de carbón activado	Capacidad de tratamiento	Caudal de retrolavado	Área requerida	Altura total	Control válvulas
plg	pie ³	GPM		cm		Manual/ Automático
9"x48"	1,00	2,21 - 4,64	4,50	66x44	170	
10"x54"	1,00	2,73 - 5,73	5,00	69x44	196	
12"x52"	2,00	3,93 - 8,25	8,00	74x44	210	
14"x65"	3,00	5,35-11,22	10,00	79x44	230	
16"x65"	4,00	6,98-14,66	12,00	61x107	250	
18"x65"	5,00	8,84-18,56	15,00	61x120	230	

Presión máxima de operación de 150 PSI con **Certificación Internacional NSF/ANSI.**

Disponibilidad de válvulas automáticas altamente programables de primera línea.

Nota: Debido a las condiciones variables del agua, las presiones, el material de ensamblado y el caudal de servicio debe utilizarse solo como una guía. Para especificaciones detalladas comuníquese con nuestros asesores.

Ecuador: De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307 - Quito

US Headquarters: 9995 NW 9th St. Circle. Suite #3, 33172 Miami, FL.



+593 2 2808126/ +593 959937424



www.sanitronec.com



info@sanitronEC.com