

Filtración Multimedia SaniCarb 850


Industrial

Los sistemas de filtración multimedia de carbón activado son efectivos en la eliminación de contaminantes debido a su alta porosidad y elevada capacidad de adsorción. **SaniCarb CSC 850** es un carbón activado granular de alta calidad elaborado a base de carbón vegetal de cáscara de coco y activado por procesos a vapor. Es ideal para eliminar compuestos orgánicos volátiles, agroquímicos, olor y sabor del agua. Además, es efectivo en la remoción de agentes oxidantes como el cloro y el ozono.

Nuestros sistemas ofrecen una solución efectiva para instalaciones que requieren un flujo de agua elevado y una calidad exigente de acuerdo con sus procesos, como alimentos y bebidas, farmacéuticas, minería y petróleo, agroindustria, entre otros. De esta manera, aseguramos a nuestros clientes un funcionamiento correcto y eficiente que se traduce en los siguientes beneficios:



- Mayor área de superficie con una estructura altamente porosa.
- Medio filtrante uniforme de alto rendimiento y estable a lo largo del tiempo.
- Retención de moléculas no deseadas, como compuestos orgánicos, productos agroquímicos, neutralización de oxidantes, entre otros.
- Sistemas con pantalla de fácil operación y control, diagnósticos detallados, salidas programables e interconectividad con dispositivos móviles.
- Operación manual o automática del sistema según las necesidades del cliente.



Especificaciones técnicas Sistema SaniCarb 850

Dimensiones tanques	Capacidad de carbón activado	Capacidad de tratamiento	Caudal de retrolavado	Área requerida	Altura total	Control válvula
plg	pie ³	GPM		cm		Manual/ Automático
21"x62"	7,00	12,03-25,26	20,00	61x120	280	
24"x72"	10,00	15,71-32,99	30,00	72x143	315	
30"x72"	15,00	24,54-51,54	50,00	100x181	320	
36"x72"	20,00	35,34-74,22	70,00	127x224	320	
42"x72"	30,00	48,11-101,02	95,00	127x239	350	
48"x72"	40,00	62,83-131,95	126,00	127x254	350	
63"x86"	70,00	108,24-227,30	216,00	178x285	420	

Presión máxima de operación de 150 PSI **con Certificación Internacional NSF/ANSI.**

Disponibilidad de válvulas automáticas altamente programables de primera línea.

Nota: Debido a las condiciones variables del agua, las presiones, el material de ensamblado y el caudal de servicio debe utilizarse solo como una guía. Para especificaciones detalladas comuníquese con nuestros asesores.

Ecuador: De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307 - Quito

US Headquarters: 9995 NW 9th St. Circle. Suite #3, 33172 Miami, FL.



+593 2 2808126/ +593 959937424



www.sanitronec.com



info@sanitronEC.com