

LÁMPARAS AQUAUV SANITRON

La tecnología UV de **Sanitron** es ideal para garantizar la inactivación de virus, bacterias y/o microorganismos presentes en el agua. Contamos con lámparas UV para diferentes tasas de flujo con la integración de un sensor UV (opcional) que detecta el porcentaje de intensidad de luz, lo que permite garantizar la eficiencia de los equipos, el sistema es versátil y de fácil mantenimiento. Con una vida útil de 8.000 a 10.000 horas. Es una excelente opción para mejorar la calidad del agua de ingreso en procesos industriales, comerciales o en tu hogar.



Lámparas AquaUV

Modelo

(Llámanos para especificaciones detalladas sobre unidades específicas)

| Tipo | St | Se | St | Se | Se | Se | Se | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | Estándar | Sensor | Estándar | Sensor | Sensor | Sensor | Sensor | |
| Tasa de Flujo | 30 mJ/cm2 | 2 GPM 7.5 LPM 0.5 m3/h | 2 GPM 7.5 LPM 0.5 m3/h | 6 GPM 22.7 LPM 1.4 m3/h | 6 GPM 22.7 LPM 1.4 m3/h | 12 GPM 45.4 LPM 3 m3/h | 24 GPM 90.8 LPM 5.5 m3/h | 52 GPM 196.8 LPM 11.8 m3/h |
| | *NSF 40 mJ/cm2 | 1.5 GPM 5.5 LPM 0.3 m3/h | 1.5 GPM 5.5 LPM 0.3 m3/h | 4.5 GPM 17 LPM 1 m3/h | 4.5 GPM 17 LPM 1 m3/h | 9 GPM 32.1 LPM 1.9 m3/h | 18 GPM 64.3 LPM 3.8 m3/h | 39 GPM 147.6 LPM 8.8 m3/h |
| Características | Diámetro Entrada/Salida (plg) | 1/4" MNPT | 1/2" MNPT | 3/4" MNPT | 3/4" MNPT | 1" MNPT | 1" MNPT | 1-1/2" MNPT |
| | Watts lámpara | 14W | 14W | 28W | 28W | 39W | 50W | 100W |
| Fuentes de poder 50-60Hz, LED Falla Audible | Dimensiones Largo x diámetro (cm) | 42X8.5 | 44.5X18.5 | 62.5X9 | 66.5X18.5 | 102X20 | 68X23 | 121X23 |
| | 110 VAC Analógica | X | X | X | X | X | | |
| | 110-220 VAC Digital, 365 días | X | X | X | X | X | X | X |
| | 110-220 VAC Digital Sensor 365 días | | X | | X | X | X | X |
| Condiciones de operación: Temperatura ambiente 2-40°C (36-104°F) - Presión máxima 8.6 bar (125 psi) - Hierro <0,3 mg/l - Dureza <120 mg/l - pH 6.5-9.5 - Manganeseo <0.05 mg/l - Taninos <0.3 mg/l - Transmitancia UV > 75% - Sólidos suspendidos <10 mg/l - Color: No | | | | | | | | |

ECUADOR: De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307 - Quito.

US Headquarters: 9995 NW 9th St. Circle. Suite # 3, 33172 Miami, FL.