SANITRON
Ingeniería de Purificación

Filtración Multimedia Residencial para ablandamiento

Nuestro **sistema de ablandamiento** para tratamiento de agua a nivel residencial está diseñado con alta capacidad y ahorro de agua. **Sani-Exchange 010 Resin Media** elimina la dureza de agua evitando obstrucción de grifos, tuberías y lavadoras. Además, ayuda a disminuir el uso de detergentes alargando la vida útil de tu ropa; y también disminuye el uso de shampoo y jabón cuidando tu piel y cabello. La operación del sistema de ablandamiento puede ser manual o totalmente automática, compacto, de fácil mantenimiento, los tanques de fibra de vidrio cuentan con una vida útil de 25 años. Excelente para tratar el agua de tu hogar lo que ayuda al desempeño y protección del resto de elementos filtrantes.

SISTEMA ABLANDAMIENTO TIPO RESIDENCIAL					CAPACIDAD DE ABLANDAMIENTO		
(Llámanos para especificaciones detalladas sobre unidades específicas)							
Dimensiones Tanque (plg)	**Capacidad resina (pie3)**	**Área requerida (cm)**	**Altura total (cm)**	**Caudal de Operación (GPM*)**	**6 lb. sal por pie cúbico**	**9 lb. sal por pie cúbico**	**15 lb. sal por pie cúbico**
9"x48"	1,00	66x44	170	5,00	20.000	23.828	30.000
10"x54"	1,50	69x44	196	7,50	30.000	35.742	45.000
12"x52"	2,00	74x44	210	10,00	40.000	47.656	60.000
14"x65"	3,00	79x44	230	15,00	60.000	71.483	90.000
***Nota:** Debido a las condiciones variables del agua, las presiones y el material de ensamblado, el caudal de servicio debe utilizarse solo como una guía.							
Disponibilidad de válvulas automáticas altamente programables **764, 740, XTR2, SXT y NXT2** de primera línea. Disponibles con pantalla táctil a color, diagnósticos detallados, salidas programables; así como interconectividad con tu dispositivo móvil							
Tanque de fibra de vidrio: Tanque de polietileno grado alimenticio revestido con fibra de vidrio de alta resistencia mecánica y fácil mantenimiento. Presión máxima de operación de 150 PSI con **Certificación Internacional NSF/ANSI.**							

ECUADOR: De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307 - Quito.
US Headquarters: 9995 NW 9th St. Circle. Suite # 3, 33172 Miami, FL.
+593 2 2808126 / +593 95 993 7424 www.sanitronEC.com info@sanitronEC.com