

Sistema de Ablandamiento Sani-Exchange Na+

Comercial

El agua dura es un problema común que afecta a muchos negocios; siendo el principal responsable de generar incrustaciones en tuberías y equipos utilizados en el ámbito comercial, lo que conlleva en un deterioro y una reducción en la eficiencia de los mismos.

A diferencia de los sistemas convencionales, nuestros ablandadores de flujo ascendente **UpFlow** son más eficientes debido a la reducción en el consumo de sal, agua y energía eléctrica. Están especialmente diseñados para instalaciones que requieren un flujo de agua moderado y una calidad óptima, como hospitales, hoteles, restaurantes, entre otros. De esta manera, aseguramos a nuestros clientes un funcionamiento correcto y eficiente que se traduce en los siguientes beneficios:



- Regeneración más eficiente gracias al incremento del tiempo de contacto entre el regenerante y la resina Sani-Exchange Na⁺.
- Los sistemas **UpFlow** eliminan la necesidad de retrolavado reduciendo el consumo de sal durante el proceso de regeneración.
- Los ablandadores tienen un consumo bajo de energía y requieren menos agua, reduciendo sus gastos operacionales.
- Operación manual o automática según las necesidades del cliente.



Especificaciones técnicas Sistema ablandamiento					Capacidad de ablandamiento		
Dimensiones Tanque	Capacidad resina	Área requerida	Altura total	Caudal de Operación	Consumo de sal por pie ³		
					6 lb.	9 lb.	15 lb.
plg	pie ³	cm		GPM	Capacidad en grains		
9"x48"	1,00	66x44	170	5,00	20.000	23.828	30.000
10"x54"	1,50	69x44	196	7,50	30.000	35.742	45.000
12"x52"	2,00	74x44	210	10,00	40.000	47.656	60.000
14"x65"	3	79x44	230	15	60.000	71.483	90.000
16"x65"	4	61x107	250	20	80.000	95.311	120.000
18"x65"	5	61x120	230	25	100.000	119.139	150.000

Presión máxima de operación de 150 PSI con **Certificación Internacional NSF/ANSI**

Disponibilidad de válvulas automáticas altamente programables de primera línea

Nota: Debido a las condiciones variables del agua, las presiones, el material de ensamblado y el caudal de servicio debe utilizarse solo como una guía. Para especificaciones detalladas comuníquese con nuestros asesores.

Ecuador: De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307 - Quito

US Headquarters: 9995 NW 9th St. Circle. Suite #3, 33172 Miami, FL.



+593 2 2808126/ +593 959937424



www.sanitronec.com



info@sanitronEC.com