

Filtración Multimedia TurbiMax 101


Industrial

Nuestros sistemas de filtración multimedia de sedimentos están diseñados para mejorar la calidad del agua en una amplia variedad de industrias como alimentos y bebidas, farmacéuticas, minería y petróleo, agroindustria, entre otras aplicaciones donde se requiere un flujo elevado y una calidad de agua optima.

TurbiMax 101 es una media filtrante microporosa que garantiza la retención de partículas, sedimentos y otros sólidos en suspensión de hasta 5 micrones que pueden obstruir válvulas, dañar calderas, intercambiadores de calor, entre otros equipos que conforman procesos industriales. De esta manera, aseguramos a nuestros clientes un funcionamiento correcto y eficiente de sus sistemas que se traduce en los siguientes beneficios:



- Media filtrante con alta capacidad de retención de sólidos.
- Sistemas eficientes de bajo consumo de agua y gastos operacionales mínimos.
- La zeolita mantiene su capacidad de filtración durante un periodo prolongado de tiempo.
- Tanques de polietileno grado alimenticio revestidos con fibra de vidrio de alta resistencia mecánica y fácil mantenimiento con una vida útil de 25 años.
- Operación manual o automática del sistema según las necesidades del cliente.



Especificaciones técnicas Sistema TurbiMax 101

Dimensiones tanques	Capacidad de zeolita	Capacidad de tratamiento	Caudal de retrolavado	Área requerida	Altura total	Control válvula
plg	pie ³	GPM		cm		
21"x62"	7,00	28,86-48,11	35,00	61x120	280	Manual/ Automático
24"x72"	10,00	37,70-62,83	45,00	72x143	315	
30"x72"	15,00	58,90-98,17	75,00	100x181	320	
36"x72"	20,00	84,82-141,37	100,00	127x224	320	
42"x72"	30,00	115,45-192,42	144,00	127x239	350	
48"x72"	40,00	150,80-251,33	189,00	127x254	350	
63"x86"	70,00	259,77-432,95	325,00	178x285	420	

Presión máxima de operación de 150 PSI con **Certificación Internacional NSF/ANSI**

Disponibilidad de válvulas automáticas altamente programables de primera línea

Nota: Debido a las condiciones variables del agua, las presiones, el material de ensamblado y el caudal de servicio debe utilizarse solo como una guía. Para especificaciones detalladas comuníquese con nuestros asesores.

Ecuador: De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307 - Quito

US Headquarters: 9995 NW 9th St. Circle. Suite #3, 33172 Miami, FL.



+593 2 2808126/ +593 959937424



www.sanitronec.com



info@sanitronEC.com